

# ENLEIRADOR



# ENLEIRADOR

## CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

Sistema de enleiramento por dois rotores dentados desenvolvidos para ajudar a triturar a cama, proporcionando maior eficiência mesmo nas camas com maior profundidade;

Por legislação, para a cama sair do aviário, necessita obrigatoriamente de enleiramento;

O enleiramento é orientado sempre que tem-se problemas sanitários (vírus, bactérias ou fungos);

**Benefícios do enleiramento:**

- Baixa pressão de infecção de patógenos onde o principal problema é salmonella, não comprometendo desta forma a saúde do próximo lote alojado;
- Outro benefício é a viabilidade, onde há uma economia significativa de maravalha quando se reaproveita a cama, sendo esta sem riscos sanitários.

Equipamento com tratamento de superfície por jateamento e pintura eletrostática a pó.

Enleirador	SME 200
Peso (kg)	500
Largura (m)	2.4
Comprimento (m)	1.4
Altura (m)	1.3
Potência requerida na TDP (cv)	50
Largura de trabalho (m)	2
Número de rolos amontuadores	2

As imagens são meramente ilustrativas. Os produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Revenda Autorizada

 **SCHEMAQ**<sup>®</sup>